



Mat. 1.2067 rivestiti DLC
Corpo ~ 3000 HV
Testa ~ 45 HRc
spessore rivestimento 2 - 3 µm

a	b	d1	d2	k	R	L							
						63	80	100	125	160	200	250	315
						L1							
						30	40	50	60	80	100	125	160
0,5	2,8	3	6	3	0,3		•	•	•	•			
0,6						•	•	•	•				
0,8						•	•	•	•	•			
1							•	•	•	•	•		
0,8	3,5	4	8							•			
0,5							•	•	•	•			
0,6							•	•	•	•	•		
0,8						•	•	•	•	•	•	•	
1	3,8	4,2				•	•	•	•	•	•		
1,2						•	•	•	•	•	•	•	
1							•	•	•	•	•	•	•
1,2							•	•	•	•	•	•	•
1,5	4,5	5	10				•	•	•	•	•	•	
1							•	•	•	•	•	•	
1,2							•	•	•	•	•	•	
1,5							•	•	•	•	•	•	
1	5,5	6	12	5	0,5		•	•	•	•	•	•	
1,2							•	•	•	•	•	•	
1,5							•	•	•	•	•	•	
2							•	•	•	•	•	•	
1,2	7,5	8	14					•	•	•	•	•	
1,5								•	•	•	•	•	
2								•	•	•	•	•	
1,5								•	•	•	•	•	
2	9,5	10	16						•	•	•	•	
1,5									•	•	•	•	
2										•	•	•	
2,5											•	•	
2	11,5	12	18	7	0,8					•	•	•	
2,5											•	•	

Esempio d'ordine: a = 0,5 b = 2,8 L = 125 → P06T/DLCR2-0,5x2,8x125