



Mat. 1.2067 rivestiti DLC
Corpo ~ 3000 HV
Testa ~ 45 HRc
spessore rivestimento 2 - 3 µm

a	b	d1	d2	k	R	L										
						63	80	100	125	160	200	250	315			
						L1										
						30	40	50	60	80	100	125	160			
0,5	2,8	3	6	3	0,3		•	•	•	•						
0,6						•	•	•	•							
0,8						•	•	•	•	•						
1							•	•	•	•						
0,8	3,5	4	8						•							
1		4,2								•						
0,5				•												
0,6	3,8						•	•	•	•						
0,8							•	•	•	•						
0,9		•	•	•	•	•	•	•								
1		•	•	•	•	•	•	•	•	•						
1,2							•	•	•	•	•	•				
1	4,5	5	10				•	•	•	•	•	•	•			
1,2																
1,5																
1																
1,2	5,5	6	12	5	0,5		•	•	•	•	•	•	•			
1,2																
1,5																
2																
1,2	7,5	8	14													
1,5																
2																
1,5																
2																
1,5	9,5	10	16							•	•	•	•			
2																
2,5																
	11,5	12	18	7	0,8											

Esempio d'ordine: a = 0,8 b = 3,8 L = 160 → P06T/DLCR4-0,8x3,8x160